**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Vieste 30W

Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.



| | |
|---|---|
| **Codice** | **6832-34-954** |
| **Tipologia** | Incasso |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282083504 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in metallo e policarbonato |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | CL2 |
| **Dimensione foro** | 220 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20+35°C |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 45mm Ø240mm - 0,80kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 320x240x60mm - 1kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Numero di LED** | 72 |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 3650 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 2356 lm |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | Opale |
| **CRI Tipico** | >80 |
| **CRI Minimo** | >80 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | >54.000h L70 B50 |
| **Classe Energetica** | A G E |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 30W |
| **Driver** | Incluso |
| **Fattore di Potenza** | >0,9 |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |




