

## Turner Incasso con battuta

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenze 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso (cartongesso) con battuta.

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6848-52-101</b>                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce - Incasso con battuta                                                    |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                             |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282093442                                                                               |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                                    |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                      |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                      |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                        |
| <b>IK</b>                              | 08                                                                                          |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1       |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  83 x L+23 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20C° +45°                                                                                  |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                           |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                                       |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 93x126mm - 3,950/mtkg                                                                       |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Integrato                                                 |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                         |
| <b>Numero di LED</b>                   | 70 LED/mt                                                                                   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 3470 lm/m                                                                                   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1951 lm/m                                                                                   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                            |
| <b>Ottica</b>                          | Opale                                                                                       |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 85                                                                                          |
| <b>CRI Minimo</b>                      | 80                                                                                          |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | >100.000 h L70 B50                                                                          |
| <b>Classe Energetica</b>               |  E       |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                         |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 29W/ml                                                                                      |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                     |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off                                                                                      |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | Costant Current                                                                             |
| <b>Driver Output</b>                   | 24V DC                                                                                      |
| <b>Driver Input</b>                    | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                      |

