


Turner Plafoniera

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale).

Codice	6850-54-202
Tipologia	Profili Linee Luce – Plafoniera
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282089254
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	 CL1
Temp. ambiente di funzionamento	-20C° +45°
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	77x95mm - 3,8/mkg
Sorgente	Sorgente luminosa 1 LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	70 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	3570 lm/m
Flusso Apparecchio	2308 lm/m
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	Prismatico
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
Mantenimento Flusso Luminoso	>100.000 h L70 B50
UGR	<19
Classe Energetica	 E
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	29W/ml
Driver	Incluso
Sistema di Controllo	On/Off
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	24V DC
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE