

Zeus 200W

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.

Codice	6871-04-724
Tipologia	Proiettore per esterno
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282106234
Tariffa doganale	94054239
Colore	Grigio RAL 7040
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP65
IK	07
Classe di Isolamento	 CL1
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +35°C
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	384x123x319mm - 6.9kg
Dimensioni della Scatola	420x420x170mm - 7.3kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	28200 lm
Flusso Apparecchio	24500 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	90°
CRI Minimo	>80
Mantenimento Flusso Luminoso	60.000h L70 B50
Classe Energetica	 D
Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	200W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	On/Off

