



## Febe

Apparecchio ad incasso circolare di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.

<b>Codice</b>	<b>6913-12-956</b>
<b>Tipologia</b>	Incasso
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282513384
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Materiale</b>	Struttura in metallo e policarbonato
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	05
<b>Classe di Isolamento</b>	 CL2
<b>Dimensione foro</b>	 82
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-10°C +45°C
<b>Anni di garanzia</b>	3
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensioni della Lampada</b>	58mm Ø90mm - 0,20kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	110x120x75mm - 0.3kg
<b>Sorgente</b>	<b>Sorgente luminosa 1</b> LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	COB
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	950 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	783 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Warm white 3000K
<b>Ottica</b>	Opale
<b>CRI Tipico</b>	80
<b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>	> 70.000
<b>Classe Energetica</b>	 F
<b>Specifica elettrica 1</b>	
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	10W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	>0,5
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI

