




Morea

Apparecchio ad incasso circolare di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.

| | |
|--|---|
| Codice | 6914-14-954 |
| Tipologia | Incasso |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282108634 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in metallo e policarbonato |
| IP | IP65 |
| IK | 05 |
| Classe di Isolamento |  CL2 |
| Dimensione foro |  82 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -10°C +45°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Made In | Italy |
| Dimensioni della Lampada | 88x88x55mm - 0,22kg |
| Dimensioni della Scatola | 115x115x75mm - 0.34kg |
| Sorgente | Sorgente luminosa 1 LED Integrato |
| Caratteristiche LED | COB |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1020 lm |
| Flusso Apparecchio | 650 lm |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K |
| Ottica | Opale |
| CRI Tipico | 80 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | > 70.000 |
| Classe Energetica |  F |
| Specifica elettrica 1 | |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 10W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,5 |
| Sistema di Controllo | On/Off |

