


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Panama

Codice	6931-64-956
Tipologia	Plafoniera Outdoor
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282018926
Tariffa doganale	94051140
Colore	Grigio
Materiale	Policarbonato
IP	IP66
IK	08
Classe di Isolamento	
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C+35°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	1220x100x83mm - 2.3kg
Dimensioni della Scatola	1590x90x90mm - 2.7kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	6686 lm
Flusso Apparecchio	5850
Temperatura Colore	
Tomporatura obioro	Natural White 4000K
Ottica	Luce diffusa
•	
Ottica	Luce diffusa >80
Ottica CRI Minimo	Luce diffusa >80
Ottica CRI Minimo	Luce diffusa >80 50.000h L70 B50
Ottica CRI Minimo Mantenimento Flusso Luminoso	Luce diffusa >80 50.000h L70 B50 Specifica elettrica 1
Ottica CRI Minimo Mantenimento Flusso Luminoso Tensione di Alimentazione	Luce diffusa >80 50.000h L70 B50 Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz
Ottica CRI Minimo Mantenimento Flusso Luminoso Tensione di Alimentazione Potenza Totale Assorbita	Luce diffusa >80 50.000h L70 B50 Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz 45W
Ottica CRI Minimo Mantenimento Flusso Luminoso Tensione di Alimentazione Potenza Totale Assorbita Driver	Luce diffusa >80 50.000h L70 B50 Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz 45W Incluso





 ϵ