

## Toodle Incasso quadrato simmetrico

Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6960-03-260</b>                                                                      |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso                                                                                 |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                         |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282509691                                                                           |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94059900                                                                                |
| <b>Colore</b>                          | Nero                                                                                    |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                  |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                    |
| <b>IK</b>                              | 06                                                                                      |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL2   |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  72x72 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +45°C                                                                             |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                       |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 82x82x89mm - 0,30kg                                                                     |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 125x145x145mm - 0.45kg                                                                  |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                         |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                           |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | COB                                                                                     |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 1220 lm                                                                                 |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1020 lm                                                                                 |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm White 2700K                                                                        |
| <b>Ottica</b>                          | Simmetrica                                                                              |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 92                                                                                      |
| <b>Classe Energetica</b>               |  E   |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                         |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                     |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 11W                                                                                     |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                 |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9                                                                                    |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Triac dimmerabile                                                                       |

