

Kris

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione simmetrica diffusa. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Codice	6961-03-251
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282510000
Tariffa doganale	94059900
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	05
Classe di Isolamento	
Dimensione foro	 99x99
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	106x106x58mm - 0,35kg
Dimensioni della Scatola	165x130x145mm - 0.5kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	890 lm
Flusso Apparecchio	631 lm
Temperatura Colore	Warm White 2700K
Ottica	Simmetrica
CRI Tipico	90
Classe Energetica	
Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	8W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	Triac dimmerabile

