

## Kris

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione asimmetrica. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6961-03-462</b>                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso                                                                                   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                           |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282510079                                                                             |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94059900                                                                                  |
| <b>Colore</b>                          | Nero                                                                                      |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                    |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                      |
| <b>IK</b>                              | 05                                                                                        |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL2     |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  105x105 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +45°C                                                                               |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                         |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg                                                           |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 160x160x110mm - 0.6kg                                                                     |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                           |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                             |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                       |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 890 lm                                                                                    |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 631 lm                                                                                    |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm White 2700K                                                                          |
| <b>Ottica</b>                          | Asimmetrica                                                                               |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 90                                                                                        |
| <b>Classe Energetica</b>               |  D     |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                           |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                       |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 8W                                                                                        |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                   |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,4                                                                                      |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Triac dimmerabile                                                                         |

