

Kris

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione simmetrica diffusa. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Codice	6961-04-252
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282510093
Tariffa doganale	94059900
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	05
Classe di Isolamento	 CL2
Dimensione foro	 105x105
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg
Dimensioni della Scatola	160x160x110mm - 0.6kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	950 lm
Flusso Apparecchio	752 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	Simmetrica
CRI Tipico	90
Classe Energetica	 E
Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	8W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,4
Sistema di Controllo	Triac dimmerabile

