

## Millet Incasso a raso

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo di emergenza.

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6971-52-202</b>                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce – Incasso a raso                                                           |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                               |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282520368                                                                                 |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                                      |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                        |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio e policarbonato                                                        |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                          |
| <b>IK</b>                              | 08                                                                                            |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1         |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  52 X L + 20 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -25C° +45C°                                                                                   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                             |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 46x122mm - 2,2/mkg                                                                            |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Integrato                                                   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                           |
| <b>Numero di LED</b>                   | 80 LED/mt                                                                                     |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 3380 lm/m                                                                                     |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 2196 lm/m                                                                                     |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                              |
| <b>Ottica</b>                          | Prismatico                                                                                    |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 85                                                                                            |
| <b>CRI Minimo</b>                      | 80                                                                                            |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | >100.000 h L80 B10                                                                            |
| <b>UGR</b>                             | <19                                                                                           |
| <b>Classe Energetica</b>               |  A+ D      |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                           |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 23W/ml                                                                                        |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                       |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off                                                                                        |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | Costant Current                                                                               |
| <b>Driver Output</b>                   | 350mA                                                                                         |
| <b>Driver Input</b>                    | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                        |

