



Manet 600x600 IP55

Plafoniera IP55 ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. La versione IP 55 Manet nasce per l'illuminazione di aree asettiche in ambiente sanitario e alimentare.

Codice	6982-04-055
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282525479
Tariffa doganale	94051190
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato
IP	IP55
IK	05
Classe di Isolamento	 CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	595x595x61mm - 3.0kg
Dimensioni della Scatola	610x660x90mm - 3.7kg
Sorgente	Sorgente luminosa 1 LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	5500 lm
Flusso Apparecchio	4347 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	Prismatico
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	>54.000 L70 B50
UGR	<19
Classe Energetica	 D
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	40W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	> 0.9
Sistema di Controllo	DALI/Push



CE