

## Manet 300x1200 Clip in

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso clip-in. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6988-04-765</b>                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso                                                                               |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282530626                                                                         |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                              |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato                                 |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | 05                                                                                    |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL2 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +45°C                                                                           |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                     |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 300x1200x62mm - 3,20kg                                                                |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 1122x370x90mm - 4.2kg                                                                 |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                       |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato                                                                             |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 210                                                                                   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 5500 lm                                                                               |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K                                                                   |
| <b>Ottica</b>                          | Prismatico                                                                            |
| <b>CRI Tipico</b>                      | > 90                                                                                  |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | >54.000h L70 B50                                                                      |
| <b>UGR</b>                             | <19                                                                                   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  D |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                       |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 40W                                                                                   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                               |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | > 0.9                                                                                 |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | 0-10V                                                                                 |



CE