



Kate IP40

Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.

Codice	6995-06-004
Tipologia	Profili Linee Luce
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282534716
Tariffa doganale	94054239
Colore	Alluminio anodizzato brillante
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	 CL3
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +50°C
Anni di garanzia	3
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	Ø21mm - 0,45/mkg
Sorgente	Sorgente luminosa 1 LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	60 LED RGB/mt
Flusso Sorgente Luminosa	530 lm/m
Flusso Apparecchio	310 lm/m
Temperatura Colore	RGB
Ottica	120° / 120° opal / 60°
CRI Minimo	>80
Classe Energetica	 E
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1 24V DC
Potenza Totale Assorbita	14W
Driver	Non incluso



CE